



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Linear Pendelarmatuur IndiviLED Dali  
Sensor 40W 4800lm - 930 Warm Wit |  
120x12cm UGR<19- Beste  
Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 253354                                                             |
| EAN              | 4099854249228                                                      |
| Merk             | Ledvance                                                           |
| Fabrikantnaam    | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Garantie         | 5 jaar                                                             |
| Levensduur (uur) | 100000                                                             |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Wattage                | 40                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4800                           |
| Lumen per watt         | 120                            |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                 |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Pendel                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Aluminium                      |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm)           | 1210     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

|            |               |
|------------|---------------|
| Sensortype | Lichtsensoren |
|------------|---------------|